



biofer

www.bioferkimya.com





biofer

İÇERİK

1-OTO GRUBU

2-TEKNİK BAKIM GRUBU

3-YAĞ KİR GRES TEMİZLEME GRUBU

4-PARÇA TEMİZLEME YIKAMA GRUBU

5-KİREÇ SİLİS PAS SÖKÜCÜ GRUP

6-BOYA ÖNCESİ HAZIRLIK GRUBU

7-ELEKTRİK BAKIM GRUBU

8-BOYA SÖKÜCÜ GRUBU

9-LEKE SÖKÜCÜ GRUBU

10-TUTKAL TEMİZLEME GRUBU

11-ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME GRUBU

12-KAYNAK GRUBU

13-LAVABO VE LOGAR AÇICI GRUBU

14-ÖZEL ÜRÜN GRUBU

15-HAVUZ GRUBU

OTO GRUBU



biofer

ANTI İGNIS

ANTİFRİZLİ CAM SUYU



- *-20 dereceye kadar cam temizleme suyunun donmasını önler.
- *Camda oluşan buzu eritir.
- *Sileceğe zarar vermez.
- *Özel formülasyonu ile camdaki çamur, sinek, yağ vb. kirliliği temizleyerek net görüş sağlar.
- * tüm marka ve model araçlarda kullanılabilir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.

Tanım:

Araç camı yüzeyindeki leke ve kir birikintilerini temizler. Kış aylarında cam suyu deposundaki suyun donmasını engeller ve cam yüzeyindeki buzlanmayı önler.

Kullanım Şekli:

Araçın silecek suyu deposuna direkt olarak eklenir.

Bileşim:

≥%25 Metanol (Cas no: 67-56-1),
%5-10 Etilen glikol, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 6-9
GÖRÜNÜM	: Açık mavi sıvı
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

OTO GRUBU



- *Sileceęe zarar vermez.
- *Özel formülasyonu ile camdaki çamur, sinek, yağ vb. kirlilięi temizleyerek net görüş sağlar.
- * Tüm marka ve model araçlarda kullanılabilir.
- * Sıcak ve ılık havalarda kullanılmalıdır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

SINE ANTI FREE ANTİFRİZSİZ CAM SUYU

Tanım:

Araç camı yüzeyindeki leke ve kir birikintilerini temizler. Ekonomiktir. Antifriz içermedięi için ılıman ve sıcak havalarda kullanımı önerilir.

Kullanım Şekli:

Aracın su deposuna direkt olarak eklenir

Bileşim:

%5-10 Metanol (Cas no: 67-56-1),
deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 6-9
GÖRÜNÜM	: Açık mavi sıvı
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

OTO GRUBU



- *Sistemi sökmeden kullanıldığı için ekonomiktir.
- *Kullanımı kolaydır.
- * Durulama gerektirmez. Uçucudur.
- * Fırçalama vb gerektirmez.
- *Metal aksamda paslanma veya aşınmaya sebep olmaz.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

FRAGMENTUM

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

Tanım:

Fren, balata, ekipman, makine, motor ve metal parçalarındaki yağ, gres, katran ve yapışkan madde artıklarını temizler. Fren performansını artırır, metallerde aşındırmaya sebep olmaz. Hızla buharlaşır. Motor toplama ve tamiri esnasında hassas temizlik için mükemmel bir üründür. Gözenekli yüzeyler, ince çatlaklar ve oyuklara nüfuz ederek yağı, gresi, fren hidrolik sıvısını kolayca çıkarır. Bu nedenle fren sistemini sökmeden rahatlıkla uygulanabilir.

Kullanım miktarı:

Saf olarak kullanılır.

Kullanım Şekli:

Fren ve balata üzerine ürünü püskürtünüz. Yağ ve kirin akmasını bekleyiniz. Çok kirli alanlarda gerek görülürse işlemi tekrarlayınız.

Bileşim:

≥%50 Klorlu solvent

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 750 gr 5 kg bidon 20 kg bidon

OTO GRUBU



- *Çevre dostudur, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.
- *Kullanımı kolaydır.
- * Ekonomiktir.
- * Fırçalama vb gerektirmez.
- * Beton ve asfalt zeminlere zarar vermez.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

RETRAC

KAR BUZ ÇÖZÜCÜ VE ÖNLEYİCİ

Tanım:

Antifriz etkisi ile uygulandığı yüzeyde buz oluşumunu ve karın yüzeye tutunmasını önler. Yollarda, köprülerde, viyadüklerde kardan sonra oluşan buzlanmayı önler ve buzu çözer. Yanıcı değildir. Çevre dostudur, ekonomiktir.

Kullanım Şekli:

Kar veya buzun etki ettiği yüzeylerde ürün saf olarak uygulanır. Metrekare için 80-120 ml ürün kullanımı önerilir.

Bileşim:

≥%25 Kalsiyum klorür, deiyonize su

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 7-9
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 1 kg bidon 5 kg bidon

OTO GRUBU



- *Çevre dostudur, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.
- *Kullanımı kolaydır.
- * Ekonomiktir.
- * Fırçalama vb gerektirmez.
- * Beton ve asfalt zeminlere zarar vermez.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

PRAES

KONSANTRE YAĞ SÖKÜCÜ VE MOTOR TEMİZLEYİCİ

Tanım:

Su bazlı alkali temizleme ürünüdür. Kurumuş, katranlaşmış yağı ve gresi temizler. Motor temizleme için etkili bir çözücüdür.

Kullanım Şekli:

Kirin ve yağın yoğunluğuna göre 1/3-1/15 aralığında su ile seyreltilebilir. Ürünü yüzeye püskürttükten sonra birkaç dakika bekleyip çözülen yağ ve kiri temiz bir bez ile siliniz. Boyalı yüzeylerin temizliğinden önce küçük bir kısmında deneyerek boyanın etkilenmediğini görünüz.

Bileşim:

%5-15 Butil glikol, %5 alkil poliglkozit, Alkol türevi, su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 10-12
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

OTO GRUBU



- * Araçlarda buğulanmayı önleyerek görüş ve sürüş kalitesini artırır.
- * Kullanımı kolaydır. Yüzeye direk uygulanır.
- * Yapılan uygulamaya göre uzun süreli koruma sağlar.
- * Ev camları ve aynalar için de kullanıma uygundur



- * Kullanma talimatını okuyunuz.
- * Çocuklardan uzak tutunuz.
- * Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- * Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- * Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

CALIGO BUĞU ÖNLEYİCİ

Tanım:

Otomobil ,ev ve bürolarda,vitrin,gözlük camları ve aynalarda buğulanmayı önler. Cam yüzeylerin uzun süre temiz kalmasına yardımcı olur.

Kullanım Şekli:

Ürün, temiz cam yüzeyine mikrofiber bir beze sıkılarak veya yüzeye direkt püskürtülerek uygulanır. Cam yüzeyin tamamına eşit şekilde dağılımı sağlanmalıdır.

Bileşim:

Alkol türevi, propilen glikol, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 7-9
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Alkol kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

OTO GRUBU



- *Alkol bazlıdır.
- *Güvenli sürüş sağlar.
- *Yağmur sırasında ön, arka ve yan camlarınızda net ve açık görüş sağlar.
- * Kullanımı kolaydır. Yüzeye direk uygulanır.
- * Uzun süre etkilidir.
- *Çamur ve tozların camlara yapışmasını geciktirirken, temizlenmesini de kolaylaştırarak camların ilk günkü parlaklıkta kalmasına yardımcı olur.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

PLUVIA

YAĞMUR KAYDIRICI

Tanım:

Silikonlu su kaydırıcı, camların dış yüzeyinde kullanılır. Özellikle oto camlarında yağmurlu havada suyun hızlıca akıp gitmesini sağlar. Dış cephe camlarında ve duşakabin camlarında temizleme periyodunu azaltmak, kirlenmeyi geciktirmek için kullanılabilir.

Kullanım Şekli:

Ürün saf olarak kullanılır. Uygulama öncesinde yüzeyin kuru ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Cam yüzey üzerine ince bir film şeklinde tatbik edilmeli , temiz ve kuru bir bez yardımıyla ürünün tüm yüzeye dağılması sağlanmalıdır.

Bileşim:

Alkol türevi, silikon.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 7-9
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Alkol kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

OTO GRUBU



- *Alkol bazlıdır.
- *Güvenli sürüş sağlar.
- *Yağmur sırasında ön, arka ve yan camlarınızda net ve açık görüş sağlar.
- * Kullanımı kolaydır. Yüzeye direk uygulanır.
- * Uzun süre etkilidir.
- *Çamur ve tozların camlara yapışmasını geciktirirken, temizlenmesini de kolaylaştırarak camların ilk günkü parlaklıkta kalmasına yardımcı olur.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

PLUVIA LUX YAĞMUR KAYDIRICI EXTRA

Tanım:

Silikonlu su kaydırıcı, camların dış yüzeyinde kullanılır. Özellikle oto camlarında yağmurlu havada suyun hızlıca akıp gitmesini sağlar. Dış cephe camlarında ve duşakabin camlarında temizleme periyodunu azaltmak, kirlenmeyi geciktirmek için kullanılabilir.

Kullanım Şekli:

Ürün saf olarak kullanılır. Uygulama öncesinde yüzeyin kuru ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Cam yüzey üzerine ince bir film şeklinde tatbik edilmeli , temiz ve kuru bir bez yardımıyla ürünün tüm yüzeye dağılması sağlanmalıdır.

Bileşim:

Çözücü, silikon

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 7-9
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

TEKNİK BAKIM GRUBU



- *Nemli ortamda dahi yüksek koruma sağlar.
- *Pası sökerek temizlerken yeniden paslanmayı engeller.
- *Aşınmalara karşı tam koruma sağlar.
- *Yağlayıcılık ve temizleme yaparak sıkışmış parçaları kolayca açar.
- *Yağ kir ve isi temizler.
- *Kullanımı kolaydır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

REMİSSO

TEMİZLEYİCİ, GEVŞETİCİ, YAĞLAYICI VE PAS SÖKÜCÜ

Tanım:

Sıkışmış paslanmış civata, somun ve diğer bağlantı elemanlarını hızla nüfuz ederek gevşetir. Uzun süre kullanılmadığı için paslanarak kaynaşmış olan alet ve ekipman parçalarını kısa sürede gevşeterek tekrar kullanılabilir hale getirir. Gevşetici özelliği yanısıra temizleyici, yağlayıcı ve pas sökücüdür. Yağlayıcı özelliği ile parçaların aşınmasını önleyerek ömrünü uzatır. Otomotiv sanayi, endüstriyel makineler, tekstil fabrikaları, elektronik sanayi, sıhhi tesisatçılık, torna atölyeleri, zirai alet fabrikaları, inşaat ekipmanları ve deniz taşımacılığı gibi pek çok sektörde kullanım alanı bulunmaktadır.

Kullanım Şekli:

Saf olarak püskürtme yöntemi ile kullanımı önerilir.

Bileşim:

>%50 Çözücü, parafin

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 750 ml şişe 5 lt bidon 20 lt bidon

TEKNİK BAKIM GRUBU



- *Nemli ortamda dahi tam bir yalıtım sağlar.
- *Aşınmalara karşı tam koruma sağlar.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Metal yüzeyde tam koruma sağlayarak paslanmayı önler.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

TUTELA METAL KORUYUCU YAĞ

Tanım:

Anti korozif kimyasallar ve film yapıcı polimerler içeren bir madeni yağ karışımıdır. Atölye tipi imalathanelerde elde edilen makine ve yedek parçalarda veya kalıplarda nötr veya asidik bir temizleme yapıldıktan sonra bu yağın sürülmesiyle yüzey üzerinde uzun süre paslanma olmaz.

Kullanım Şekli:

Metal yüzeyine fırça veya bezle sürülebilir veya isteğe bağlı daldırma tankında kullanılabilir. Yüzeyde hızla homojen, ince ve kalıcı bir yağ filmi oluşturur. Bu yağ filmi uygun depolama şartları içinde malzemenin paslanmasına mani olur.

Bileşim: Mineral yağ bazı

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

TEKNİK BAKIM GRUBU



- *Nemli ortamda dahi tam bir yalıtım sağlar.
- *Aşınmalara karşı tam koruma sağlar.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Metal yüzeyde tam koruma sağlayarak paslanmayı önler.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

COPER METAL KORUYUCU YAĞ

Tanım:

Anti korozif kimyasallar ve film yapıcı polimerler içeren bir karışımdır. Özellikle atölye tipi imalathanelerde elde edilen makine ve yedek parçalarda, kalıplarda nötr veya asidik bir temizleme yapıldıktan sonra bu yağın sürülmesiyle yüzey üzerinde uzun süre paslanma olmaz. Yüzeyde hızla homojen, ince ve kalıcı bir yağ filmi oluşur. Bu yağ filmi uygun depolama şartları içinde malzemenin paslanmasına mani olur.

Kullanım Şekli:

Metal yüzeyine direkt olarak fırça ile sürülebilir veya isteğe bağlı daldırma tankında kullanılabilir. Tüm yüzeye nüfus etmesi sağlanmalıdır.

Bileşim:

Çözücü, parafin

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

TEKNİK BAKIM GRUBU



- *Konsantredir.
- *Pas oluşumuna engel olur.
- *Korozyona karşı metal yüzeyi korur.
- *Solvent içermez. Su bazlıdır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

CORRO PAS KOROZYON ÖNLEYİCİ PASIVASYON SIVISI

Tanım:

Sistemlerde asitle yapılan temizlik sonrası uygulanan pasivasyon malzemesidir. Yüzey hazırlama, fosfatlama, pas sökücü vb asidik ürünlerin kullanım sonrası yüzeyde ürünün kalmasını engeller. Yüzeyi nötralize eder. Pas oluşumunu geciktirir ve korozyona karşı metal yüzeyi korur.

Kullanım Şekli:

1/50-1/100 oranlarında seyreltilerek daldırma banyolarında, malzemenin tamamının ürün ile temas edecek şekilde kullanılmalıdır. 2-3 dakikalık bekleme süresi sonrası malzeme fırınlama yada bekletmeye hazır hale gelecektir

Bileşim:

≥%25 Sodyum hidroksit, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 12-14
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

YAĞ -KİR GRES TEMİZLEME GRUBU



- *Konsantredir.
- *Su ile seyreltilir, ekonomiktir.
- *Kullanımı kolaydır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

OLEUM

SU BAZLI ENDÜSTRİYEL SOLVENT YAĞ ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Kurumuş, katranlaşmış yağı ve gresi temizler, çok etkili bir çözücüdür. Yanmış yağlar, kurum, katran gibi kalıntıları en seri şekilde çözen su bazlı yanmaz bir üründür. Konsantre ve ekonomiktir.

Kullanım Şekli:

1/5-1/20 oranında su ile seyreltilerek; püskürtülerek, fırçayla, daldırma ve yıkama yöntemiyle uygulanır. Durulama yapılmalıdır. Sıcak ortamda yapılan temizliklerde veya sıcak su ile seyreltmelerde daha iyi sonuç alınır. Boyalı yüzeylerin temizliğinde küçük bir kısımda deneme yaparak boyanın etkilenmediğini görünüz.

Bileşim:

Yüzey aktif madde, kompleksleştirici, çözücü,

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: <12
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

YAĞ -KİR GRES TEMİZLEME GRUBU



- *Konsantredir.
- *Su ile seyreltilir, ekonomiktir.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Yanıcı değildir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

DISSO

SOLVENTSİZ ÖZEL YAĞ ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Gıda işletmeleri başta olmak üzere üretim yapan fabrikaların bakım departmanlarında güvenle kullanılan; solvent ve boya maddesi içermeyen, yağ çözücü bir üründür. Ağır yağ, kir ve leke kalıntılarını süratle çözer. Lastik, plastik, seramik, beton, çimento, taş, briket, mozaik, mermer, çeşitli emaye ve metal üzerinde kullanıma elverişlidir

Kullanım Şekli:

Yağ ve kirin yağunluğuna göre 1/20 oranına kadar su ile seyreltilerek kullanılır.

Kullanım Alanları:

Gıda üretimi ve et paketlenme tesislerindeki gıda işleme makine ve ekipmanların temizliğinde, tavukçuluk işletmelerinde, süt sanayinde ve şişeleme fabrikalarında, otel, restaurant, mutfak ve yemekhane alanlarında güvenle kullanılır.

Bileşim:

Yüzey aktif madde, kompleksleştirici, çözücü,

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: <12
GÖRÜNÜM	: Sarımtırak sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 750 gr 5 kg bidon 20 kg bidon



biofer

YAĞ -KİR GRES TEMİZLEME GRUBU



- *Konsantredir.
- *Su ile seyreltilir, ekonomiktir.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Yanıcı değildir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.

CHORAGİ MAKİNE TEZGAH TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Tanım:

Ağır yağ ve kir lekeleri için geliştirilmiş alkali bir temizleme ürünüdür. Kurumuş, yanık ve katranlaşmış yağı temizler.

Kullanım Şekli:

Tezgah yüzeyleri için püskürtülerek ve fırçayla, parça ve ekipman için ilave olarak daldırma yöntemiyle uygulanır.1/5-1/20 oranında su ile seyreltilir.Kullanımdan sonra durulama yapınız. ! Sıcak ortamda yapılan temizliklerde veya sıcak su ile seyreltmelerde daha iyi sonuç alınır. ! Cilalı yüzeyler ve renkli alüminyumlarda kullanmayınız.

Kullanım Alanları:

Ürün, hayvansal yağlarda etkili sonuç verir.
Cnc tezgah temizliğinde kullanılabilir.
Forklift lastik izi temizliğinde etkilidir.
Fırınlanmış boyalı yüzeylerde kullanılabilir.
Köpük kesici kullanımı ile otomat makinalarına uygundur.
Atölye tezgahları,gıda sektöründe işleme tezgahlarında, lokantalarda, otellerde, et tesislerinde kesim aletleri temizliğinde, konservecilik sektöründe ve tüm mutfaklarda, fırın, tava, davlumbaz, pişirme ünitelerinde ayrıca kurum ve baca dumanının uzaklaştırılmasında kullanılabilir.

Bileşim:

Yüzey aktif madde, kompleksleştirici, çözücü,

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: <12
GÖRÜNÜM	: Kahverengi sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon



biofer

YAĞ -KİR GRES TEMİZLEME GRUBU



- *Konsantredir.
- *Su ile seyreltilir, ekonomiktir.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Yanıcı değildir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.

DEGRE ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME SOLVENTİ

Tanım:

Kurumuş, katranlaşmış yağ ve gresi temizleyen güçlü bir yağ çözücüdür.

Kullanım Şekli:

Kirin ve yağın yoğunluğuna göre 1/20 oranına kadar su ile seyreltilebilir. Temizlenecek yüzeye püskürterek uygulanır, yağın çözünmesinin ardından bez yardımı ile silinir.

Boyalı yüzeylerin temizliğinden önce küçük bir kısmında deneme yaparak boyanın etkilenmediğini görünüz.

Sintine temizliğinde kullanılabilir.

Extra yağ çözücü özelliğine sahiptir.

Köpük kesici kullanımı ile otomat makinalarında kullanıma uygundur.

Bileşim:

Çözücü, yüzey aktif madde, alkali katkı maddeleri

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: <12
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 750 gr sprey 5 kg bidon 20 kg bidon

YAĞ -KİR GRES TEMİZLEME GRUBU



- *Metali aşındırmaz
- *Tortu bırakmaz
- *Kullanımı kolaydır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

CONFIDENTIA GÜVENLİ ENDÜSTRİYEL SOLVENT

Tanım:

Her türlü endüstriyel makine yağı gibi ağır yağ, kir ve lekelerin temizliğinde, mekanik parça temizliklerinde kullanılabilen bir solventtir. Yağ, mum, asfalt, tutkal, mürekkep vb lekeleri giderir. Üretim hattı ya da tezgah üzerinde elle yapılan temizliklerde mükemmel sonuç verir.

Kullanım Şekli:

Saf olarak püskürtme ,daldırma ve silme metoduyla kullanılır.

Boyalı yüzeylerde dikkatli kullanılmalıdır. Küçük bir boyalı alanda deneme yapılarak kontrol edilebilir.

Bileşim:

Solvent karışımı, parafin

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon



biofer

YAĞ -KİR GRES TEMİZLEME GRUBU



- *Kokusuzdur.
- *Metali aşındırmaz
- *Tortu bırakmaz
- *Kullanımı kolaydır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.

PECTO

KOKUSUZ TEMİZLEME SOLVENTİ

Tanım:

Her türlü endüstriyel yağ,gres ,kir ve lekelerin temizliğinde,mekanik parça temizliklerinde kullanılabilen bir solventtir.Yağ, mum, asfalt, tutkal, vb lekeleri giderir.Üretim hattı ya da tezgah üzerinde elle yapılan temizliklerde mükemmel sonuç verir.

Kullanım Alanları:

Ağır sanayi dahil kokusuz temizlik istenen işletme sahaları,bakım atölyeleri vb endüstriyel alanlarda kullanılabilir.

Kullanım Şekli:

Saf olarak püskürtme ,daldırma ve silme metoduyla kullanılır.

Bileşim:

Solvent karışımı,parafin

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

YAĞ -KİR GRES TEMİZLEME GRUBU



- *Hızlı kuruma ile zaman tasarrufu sağlar.
- *Kullanımı kolaydır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

TOMUS

SOLVENT BAZLI PARÇA TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Tanım:

Güçlü formülü sayesinde yağ, gres, kir lekeleri için geliştirilmiş temizleme solventidir. Hızlı kurur, kalıntı bırakmaz

Kullanım Şekli:

Sanayide yağ alma proseslerinde saf olarak daldırma, silme ve buharlaştırma metodları ile kullanılabilir.

Bileşim:

Solvent karışımı

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon



biofer

YAĞ -KİR
GRES
TEMİZLEME
GRUBU



- * Metali aşındırmaz.
- *Kullanımı kolaydır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.

LUBRİ

METAL YAĞ ALMA
SOLVENTİ

Tanım:

Metal yağ alma,parça temizleme işlerinde yağ, mum,asfalt,tutkal, mürekkep ve diğer tortu bırakan lekeleri giderir.

Kullanım Alanları :

Araç parçalarında mükemmel temizlik sağlar. Üretim hattı ya da tezgah üzerinde elle yapılan temizliklerden, tank içindeki yağın çıkarılmasına kadar iyi sonuç verir. Sert plastik,kauçuk gibi bir çok izolasyon malzemesi üzerine direkt uygulandığında zarar vermez.

Kullanım Şekli:

Ürün saf olarak püskürtme,daldırma ve silme yöntemiyle uygulanabilir.

Bileşim:

Solvent karışımı

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

YAĞ -KİR GRES TEMİZLEME GRUBU



- * Metali aşındırmaz.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Tortu ve artık bırakmaz



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

CONFİ

GÜVENLİ ENDÜSTRİYEL SOLVENT

Tanım:

Her türlü endüstriyel makine yağı gibi ağır yağ, kir ve lekelerin temizlikleri, mekanik parça temizlikleri için geliştirilen bir solventtir. Endüstriyel yağlar, mum, asfalt, tutkal, mürekkep vb lekeleri giderir. Üretim hattı ya da tezgah üzerinde elle yapılan temizliklerde iyi sonuç verir.

Kullanım Şekli:

Saf olarak püskürtme, daldırma ve silme metoduyla kullanılır

Bileşim:

Solvent karışımı

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

YAĞ -KİR GRES TEMİZLEME GRUBU



- * Metali aşındırmaz.
- * Klorlu solvent içermez.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

TAR

AĞIR GRES YAĞ VE KATLAN ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Ağır yağ, gres, katran ve wax temizleme ürünüdür. Su ile seyreltildiğinde oluşturduğu emülsiyon sayesinde dik yüzeylere tutunur ve yağı ,gresi bünyesine alarak çözer.

Kullanım Alanları:

Dizel makinelerin fuel oil ısıtıcılarının kuler temizliğinde, petrokimya işletmelerinde fuil oil tank temizliklerinde ,iş makineleri, araba motor blokları temizliklerinde kullanılır.

Kullanım Şekli:

1/4 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Seyreltme işlemi ürün kullanımı sırasında karıştırarak yapılmalıdır. Ürün yüzeye püskürtülür, 5-10 dk bekleme ardından basınçlı su ile durulanır.

Bileşim:

Solvent karışımı, yüzey aktif madde

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

YAĞ -KİR GRES TEMİZLEME GRUBU



- * Metali aşındırmaz.
- * Klorlu solvent içermez.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

GRAVATOR

SOLVENT BAZLI AĞIR YAĞ GRES ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Ağır yağ, gres, katran ve wax temizleme ürünüdür. Su ile seyreltildiğinde oluşturduğu emülsiyon sayesinde dik yüzeylere tutunur ve yağı ,gresi bünyesine alarak çözer.

Kullanım Alanları:

Dizel makinelerin fuel oil ısıtıcılarının kuler temizliğinde, petrokimya işletmelerinde fuil oil tank temizliklerinde ,iş makineleri, araba motor blokları temizliklerinde kullanılır. Ürün levha ve duvarlardaki graffiti temizliğinde etkilidir. Ürün su ile seyreltildiğinde kıvam alır.

Kullanım Şekli:

1/4 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Seyreltme işlemi ürün kullanımı sırasında karıştırarak yapılmalıdır. Ürün yüzeye püskürtülür, 5-10 dk bekleme ardından basınçlı su ile durulanır.

Bileşim:

Solvent karışımı, yüzey aktif madde

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

YAĞ -KİR GRES TEMİZLEME GRUBU



- *Konsantredir.
- *Su ile seyreltilir, ekonomiktir.
- *Asitli bileşikler içermez.
- *Kullanımı kolaydır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

CELLA

KLİMA,RADYATÖR, PETEK TEMİZLEYİCİ

Tanım:

Alüminyum serpantin, radyatör ve petekler için ideal bir temizleyicidir. Tıkanmalara yol açan yağ ve kir tabakaları ile alüminyum oksidi çözerek ısı transferini engelleyen unsurları yok eder.

Kullanım Alanları:

Dizel makinelerin fuel oil ısıtıcılarının kuler temizliğinde, petrokimya işletmelerinde fuel oil tank temizliklerinde ,iş makineleri, araba motor blokları temizliklerinde kullanılır.

Kullanım Şekli:

Ürünün 1/5-10 oranında su ile seyreltilerek kullanılması önerilir.

Bileşim:

Yüzey aktif madde, kompleksleştirici, çözücü,

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 9-11
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

YAĞ -KİR GRES TEMİZLEME GRUBU



- *Konsantredir.
- *Su ile seyreltilir, ekonomiktir.
- *Asitli bileşikler içermez.
- *Kullanımı kolaydır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

PORTARI

EPOKSİ ZEMİN FORKLIFT LASTİK İZİ TEMİZLEYİCİ

Tanım:

Fabrika ve işletme zeminlerinde özellikle epoksi zemin üzerinde, forklift vb araçların oluşturduğu lastik izlerini kolaylıkla temizler.

Kullanım Alanları:

İşletmelerin yanı sıra spor salonları ve umuma açık diğer yerlerdeki zeminlerin temizliğinde ağır yağ kir temizliği için kullanılabilir.

Kullanım Şekli:

1/5 ile 1/20 oranlarında su ile seyreltilerek kullanılması önerilir. Zemin temizleme otomatlarında kullanıma uygundur.

Bileşim:

Yüzey aktif madde, kompleksleştirici, çözücü,

TEKNİK BİLGİLER:

PH	::<12
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

YAĞ -KİR GRES TEMİZLEME GRUBU



- *Konsantredir.
- *Su ile seyreltilir, ekonomiktir.
- *Asitli bileşikler içermez.
- *Kullanımı kolaydır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

PORTARİ EXTRA

EXTRA KONSANTRE SANAYİ TİPİ YAĞ ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Konsantrasyonu yüksek yağ ve kir sökücü üründür. Özellikle kurumuş, katranlaşmış yağı ve gresi temizler.

Kullanım Şekli:

Yüzey üzerindeki kirin ve yağın yoğunluğuna göre 1/4-1/20 oranında su ile seyrelterek kullanılır. Yüzeye püskürttükten sonra birkaç dakika bekleyip çözülen yağ ve kir temiz bir bez ile silinir. Köpüksüz olduğu için basınçlı otomatlarda kullanıma elverişlidir. Alüminyum ile teması halinde leke kalmaması için bol su ile yıkayınız.

Bileşim:

Yüzey aktif madde, kompleksleştirici, çözücü,

TEKNİK BİLGİLER:

PH	::<12
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

PARÇA TEMİZLEME YIKAMA GRUBU



- *Solvent içermez.
- *Konsantredir.
- *Ekonomiktir.
- *Köpük içermez, makinelerde kullanıma uygundur.
- *Yanıcılık özelliği olmadığı için güvenlidir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

LAVATIO

SU BAZLI PARÇA YIKAMA MAKİNE SIVISI

Tanım:

Özellikle kurumuş, katranlaşmış yağ ve gresi temizleyen güçlü, köpüksüz bir yağ çözücüdür. Basıncılı yıkama makinelerinde kullanıma uygundur. Devir daimli ve püskürtme sistemlerinde kullanılabilir. Yanıcı değildir. Konsantrasyonu yüksek olduğu için ekonomiktir. Otomotiv ve servis sektörü, civata, somun ve bağlantı parçaları sektörü, savunma sanayi ve havacılık gibi metal sektörlerinde kullanılabilir.

Kullanım Şekli:

Ürün sisteme/yıkama makinesine direkt alınabilir. Kirin ve yağın yoğunluğuna göre 1/5 oranına kadar su ile seyreltilebilir. Manuel temizliklerde 1/20 oranına kadar seyreltilebilir. Yüze püskürterek uygulanır, yağın çözünmesinin ardından bez yardımı ile silinir. Boyalı yüzeylerin temizliğinden önce küçük bir kısmında deneme yaparak boyanın etkilenmediğini görünüz.

Bileşim:

Alkali kompleks yapıcılar, potasyum hidroksit, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 12-14
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

PARA TEMİZLEME YIKAMA GRUBU



- *Solvent içermez.
- *Konsantredir.
- *Ekonomiktir.
- *Yanıcılık özelliđi olmadığı için güvenlidir.
- *Hızlı etki eder.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

GENTUM

SU BAZLI METAL YAĐ ALMA ÜRÜNÜ

Tanım:

Metal yüzeylerden yađı, gresi, kir ve pas tabakalarını kolaylıkla uzaklařtıran bir üründür. Ultrasonik yıkama makinelerinde kullanıma uygundur. Kullanımı kolaydır. Süratle etki eder. Asitli bileřikler içermez. Yüzeyi parlatarak kirlerin tutunmasını geciktirir.

Kullanım Şekli:

Ürün saf olarak kullanılabilđi gibi kir yoğunluđuna ve proseslere bađlı olarak 1/ 5 ile 1/ 20 oranında seyreltme yapılabilir.

Bileřim:

Alkali kompleks yapıcılar, potasyum hidroksit, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 12-14
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

KİREÇ SİLİS PAS SÖKÜCÜ GRUBU



- *Kuvvetli asidik yapısı vardır.
- *Konsantredir.
- *Hızlı ve etkili çözüm sağlar.
- *Metal koruyucu inhibitör içerir.
- *Seyreltilerek kullanıma uygundur, ekonomiktir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

RELİCTUM

KONSANTRE KİREÇ VE TORTU ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Çimento, harç, kireç, mineral tortular ve pası güvenle uzaklaştıran konsantre asidik temizleyicidir. Isıtma/Soğutma sistemleri ve buhar kazanlarında, suyun geçtiği yüzeylerde oluşan kireç, yosun, pas lekelerinin ve tortuların temizliğinde mükemmel sonuç verir. Kireci bünyesine alarak çözer. Metal koruyucu inhibitör içerir. Kireç ve tortuları metal yüzeylere zarar vermeden çözerek uzaklaştırır.

Kullanım Şekli:

Tortu ve kirecin yoğunluğuna göre 1/5-1/20 aralığında su ile seyreltilerek kullanılabilir. Uygulama esnasında asidik ortama dayanıklı eldiven kullanılmalıdır.

Bileşim:

Deiyonize su, Asit türevleri, Fosfat grubu, inhibitör.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 1-2
GÖRÜNÜM	: Berrak sıvı
KOKU	: Asit kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon

KİREÇ SİLİS PAS SÖKÜCÜ GRUBU



- *Kuvvetli asidik yapısı vardır.
- *Konsantredir.
- *Hızlı,güçlü ve etkili çözüm sağlar.
- *Metal koruyucu inhibitör içerir.
- *Seyreltilerek kullanıma uygundur, ekonomiktir.
- *Ekipmanların ömrünü uzatır.
- *Ovma gerektirmez.
- Zorlu kirleri söker,hijyen sağlar.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

MORTAR

SÜPER KONSANTRE HARÇ BETON ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Özellikle inşaat firmaları ve benzeri işletmeler için geliştirilmiş çok güçlü bir temizlik ürünüdür. İnşaat sonrası oluşan harç, kireç, beton temizliği. Beton mikser kamyonlarında, çimento silolarında çimento temizliği. Boya ve şap öncesi yüzey temizliği. Çelik inşaat iskelelerinin harç, tortu ve paslardan temizlenmesi. Çelik, ahşap ve plastik kalıplardan beton ve harç temizliği. Kalıp yağı ve parlak beton yüzeylerinin temizlenmesi ve pürüzlendirilmesi, gibi alanlarda kullanılır.

Kullanım Şekli:

Tortu kalınlığına göre 1/5 oranına kadar su ile seyreltilerek kullanılır.Uygulanan yüzey sert plastik fırçalar ile fırçalanıp durulanır

Bileşim:

Deiyonize su, Asit türevleri,Yüzey aktif madde , inhibitör.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 1-2
GÖRÜNÜM	: Berrak sıvı
KOKU	: Asit kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon

KİREÇ SİLİS PAS SÖKÜCÜ GRUBU



- *Kuvvetli asitlere göre daha güvenlidir.
- *Konsantredir.
- *Hızlı,güçlü ve etkili çözüm sağlar.
- *Seyreltilerek kullanıma uygundur, ekonomiktir.
- * Ekipmanların ömrünü uzatır.
- *Ovma gerektirmez. Zorlu kirleri söker, hijyen sağlar.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

MİNERALİS

MİNERAL TORTU ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Suyun geçtiği ve biriktiği yerlerde oluşan mineral tortuları,silis kalıntılarını ve pas lekelerini çözer.

Kullanım Şekli:

1/10-1/20 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Püskürterek ya da fırça ile uygulayın.Birkaç dakika etki etmesi için bekleyin ardından durulayın.Ürün seyreltilmeden kullanılmamalı, uygulama sonrası bol su ile durulanmalıdır.

Bileşim:

Deiyonize su, Asit türevleri,Fosfat grubu, Yüzey aktif madde .

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 1-2
GÖRÜNÜM	: Berrak sıvı
KOKU	: Asit kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon

KİREÇ SİLİS PAS SÖKÜCÜ GRUBU



- *Konsantredir.
- *Manuel ve basınçlı makinelerde kullanıma uygundur.
- *Hızlı, güçlü ve etkili çözüm sağlar.
- *Seyreltilerek kullanıma uygundur, ekonomiktir.
- *Ekipmanların ömrünü uzatır.
- *Ovma gerektirmez. Zorlu kirleri söker.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

SİLİCATE

SİLİKAT VE SİLİS ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Su tankları, su kazanları ve boya kazanları içerisinde oluşan demir, sülfür, kükürt, bakır gibi metallerin oluşturduğu pas lekelerinin, kireç görünümlü silis tabakalarının temizliğinde, makine ve ekipmanların yüzeylerinde oluşan kalıntıların giderilmesinde kullanılır. Pas lekelerini suda çözünen renksiz bir türevine dönüştürerek uzaklaştırır. Her türlü kireç, pas, tuz, silikat vb. hızla çözer. Manuel ve basınçlı makinelerle kullanılabilir.

Kullanım Şekli:

Ürün 1/2 -1/5 oranında seyreltilerek yüzeye püskürtme ya da fırça ile uygulanır. Silis ve tortu çözüldükten sonra su ile durulayıp, metal yüzeylerin pasivize edilerek korozyona karşı korunması gerekir. Daldırma için, ürünü plastik bir kabın ya da havuzun içine 1/5 oranında seyrelterek doldurun ve temizlenecek parçaları bu seyreltiye daldırın ardından su ile durulayın. Seyreltme yapılırken önce su alınmalı ardından ürün ilave edilmelidir. Durulama yapmadan uygulanacak bölge üzerinde uzun süre kalması engellenmelidir. Aside dayanıklı yüzeylerde kullanılmalıdır. Bakır, galvaniz, anodize alüminyum üzerinde kullanmayınız. Mermer vb. doğal taş üzerinde kullanmayınız.

Bileşim:

Deiyonize su, Asit türevleri, Fosfat grubu,

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 1-2
GÖRÜNÜM	: Berrak sıvı
KOKU	: Asit kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon

KİREÇ SİLİS PAS SÖKÜCÜ GRUBU



- *Konsantredir.
- *Kapalı devre sistemlerinde güvenle kullanılır.
- *Hızlı, güçlü ve etkili çözüm sağlar.
- *Seyreltilerek kullanıma uygundur, ekonomiktir.
- * Boyler kazanlar, su tankları vs. ömrünü uzatır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

SİLİCA

KAPALI DEVRE KONSANTRE KİREÇ VE SİLİS ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Su tankları, su kazanları ve boya kazanları, ısı esanjör ve soğutma sistemlerinde ve buhar kazanlarında kireç ve silisin uzaklaştırılması için kullanılır.

Kullanım Şekli:

Kireç ve tortu miktarının durumuna göre 1/5 ila 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır. Sistem içerisindeki suyu tamamen boşaltınız. Sistemi gerekli seviyeye kadar doldurunuz. Sistemdeki kireç oranına göre 5 lt suya 1 lt ürün, hafif kireçli sularda 10 lt suya 1 lt ürün ilave ediniz. İşlem esnasında PH kontrolü yapılmalıdır. PH:1,5-2 olmalıdır. PH arttıkça ürün ilave edilmelidir. pH yükselmesi 1-2 saat durmuş ise kireç çözülmüş demektir. İşlem tamamlandıktan sonra sistemdeki suyu boşaltıp tekrar taze su doldurup sirkülasyon oluşturunuz. PH'ın nötr olmasını sağlayınız. Oluşan gazların emniyet valflerini açarak dışarıya atılmasını sağlayın, işlem süresi ortama göre değişebilir. Kalıntılar tamamen yok edilinceye kadar sirkülasyon devam ettirilir.

Bileşim:

Deiyonize su, Asit türevleri, Fosfat grubu, inhibitör.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 1-2
GÖRÜNÜM	: Berrak sıvı
KOKU	: Asit kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon

KİREÇ SİLİS PAS SÖKÜCÜ GRUBU



- *Konsantredir.
- *Kuvvetli asidik yapıya sahiptir.
- *Hızlı, güçlü ve etkili çözüm sağlar.
- *Seyreltilerek kullanıma uygundur, ekonomiktir.
- * Kullanıldığı ekipmanın ömrünü uzatır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

RUBİG

KİREÇ TORTU VE PAS ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Özellikle ısıtma ve soğutma sistemlerinde oluşan kireç, mineral tortular, yosunlaşma ve pasın giderilmesinde kullanılan konsantre asidik temizleyicidir. Kireci bünyesine alarak çözer. Metal koruyucu inhibitör içerir. Buhar kazanları, ısı eşanjör üniteleri, soğutma sistemleri boru ve tertibatlarından kireç ve tortuları metal yüzeylere zarar vermeden güvenli ve süratli çözerek uzaklaştırır.

Kullanım Şekli:

Tortu ve kirecin yoğunluğuna göre 1/10-1/20 aralığında su ile seyreltilerek kullanılabilir. Uygulama esnasında asidik ortama dayanıklı eldiven kullanılmalıdır.

Bileşim:

Deiyonize su, Asit türevleri, Fosfat grubu, inhibitör.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 1-2
GÖRÜNÜM	: Berrak sıvı
KOKU	: Asit kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon

KİREÇ SİLİS PAS SÖKÜCÜ GRUBU



- *Konsantredir.
- *Alüminyum profillerin yenilenmesi ve pas lekelerinin temizlenmesi için ideal bir üründür.
- *Hızlı,güçlü ve etkili çözüm sağlar.
- * Alüminyum parçaların ve yüzeylerin kullanım ömrünü uzatır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

OLIVER

ALÜMİNYUM YAĞ PAS TEMİZLEYİCİ

Tanım:

Alüminyum profillerin yenilenmesi için ideal bir üründür. Suyun biriktiği yerlerde oluşan mineral tortuları çıkarır.Pas lekelerini çözer.Boya öncesi alüminyum yüzey hazırlığı yapar. Alüminyum saçlardaki korozyon ve oksitlenmeyi giderir.

Kullanım Şekli:

1/5 oranında su ile seyreltilerek kullanılması önerilir.Ürünü plastik bir kaptaki suya seyreltin. Püskürterek ya da fırça ile uygulayın.Birkaç dakika etki etmesi için bekleyin. Gerekiyorsa yüzeyi silin ve sonra bol su ile durulayın.

Bileşim:

Deiyonize su, Asit türevleri,yüzey aktif madde.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 1-2
GÖRÜNÜM	: Berrak sıvı
KOKU	: Asit kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon

BOYA ÖNCESİ HAZIRLIK GRUBU



- *Ekonomiktir.
- *Boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.
- *Tiner vb. solvent içermediği için yüzeyde aşınmaya bağlı pütürleşme gözlenmez.
- *Konsantredir. Seyreltilerek kullanıma uygundur.
- *Temizliğin yanı sıra yüzeydeki pasında sökülmesini sağlar.



*Ürün kullanımı aynı zamanda metal yüzeyin boya sonrasında rutubet ve nemden etkilenmemesi için gereklidir.



biofer

PARATUS

METAL YÜZEY HAZIRLAYICI

Tanım:

Boyaya hazırlanacak metal yüzeylerin üzerinde oluşan yağ, kir ve pas benzeri kirliliklerin temizlenmesi için kullanılır. Yüzeyi kirlerden arındırır ve parçayı boyaya hazır hale getirir. Boyanın yüzeye daha iyi bir şekilde tutunmasını sağlar.

Kullanım Şekli:

1/5-1/10 su ile seyreltilerek kullanılır. Daha etkin fosfat tabakası oluşabilmesi için seyreltme su sıcaklığının 50-60 C' olması önerilir.

Bileşim:

Asit türevi, yüzey aktif madde, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 2-4
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon


BOYA ÖNCESİ HAZIRLIK GRUBU



- *Ekonomiktir.
- *Boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.
- *Tiner vb. solvent içermediği için yüzeyde aşınmaya bağlı pütürleşme gözlenmez.
- *Konsantredir. Seyreltilerek kullanıma uygundur.



- *Yağlı yüzeyin temizliğin yanı sıra yüzeyde fosfatlama da yapar.
- *Ürün kullanımı aynı zamanda metal yüzeyin boya sonrasında rutubet ve nemden etkilenmemesi için gereklidir.



biofer

EXTRA PARATUS

METAL YÜZEY HAZIRLAMA VE FOSFATLAMA ÜRÜNÜ

Tanım:

Metal yüzey koruma ve fosfatlama ürünüdür. Sanayide metal yüzeylerin boya öncesi temizlenip korozyona karşı korunmasını ve boyanın yüzeye daha etkili şekilde tutunmasını sağlar.

Kullanım Şekli:

1/10-1/15 su ile seyreltilerek kullanılır. Daha etkin fosfat tabakası oluşabilmesi için seyreltme su sıcaklığının 50-60 C' olması önerilir.

Bileşim:

Asit türevi, anyonik yüzey aktif madde, fosfat ürünü, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 2-4
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Hafif asit kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

BOYA ÖNCESİ HAZIRLIK GRUBU



- *Ekonomiktir.
- *Boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.
- *Tiner vb. solvent içermediği için yüzeyde aşınmaya bağlı pütürleşme gözlenmez.
- *Konsantredir. Seyreltilerek kullanıma uygundur.
- *Yağlı yüzeyin temizliğinin yanı sıra yüzeyde yüksek performanslı fosfatlama da yapar.



*Ürün kullanımı aynı zamanda metal yüzeyin boya sonrasında rutubet ve nemden etkilenmemesi için gereklidir.



biofer

PHOS

EXTRA METAL YÜZEY FOSFATLAMA ÜRÜNÜ

Tanım:

Metal yüzey koruma ve fosfatlama ürünüdür. Sanayide metal yüzeylerin boya öncesi temizlenip korozyona karşı korunmasını ve boyanın yüzeye daha etkili şekilde tutunmasını sağlar

Kullanım Şekli:

1/10-1/20 su ile seyreltilerek kullanılır. Daha etkin fosfat tabakası oluşabilmesi için seyreltme su sıcaklığının 50-60 C' olması önerilir.

Bileşim:

Asit türevi, anyonik yüzey aktif madde, fosfat ürünü, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 2-4
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Hafif asit kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

ELEKTRİK BAKIM GRUBU



- *Ucucudur,
Kolayca
buharlaşır.
- *Uygulaması
kolaydır.
- *Ekonomiktir,
zamandan tasarruf
sağlar.
- *Hızlı etki eder.



- *Kullanma talimatını
okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak
tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda
maddelerinin
temizliğinde
kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden
uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde
saklayınız.



biofer

TABULA

ELEKTRİK VE PANO TEMİZLEYİCİ

Tanım:

Elektrik motor ve aksamalarının demonte edilmeksizin temizlenmesinde ve nemin uzaklaştırılmasında kullanılan solventtir. Kontaktörlere, motor sargılarına tüm toz, yağ, pasak ve rutubet giderene dek püskürtülür. Hızla buharlaşır.

Kullanım Şekli:

Sistem kapatıldıktan sonra direkt olarak yüzeye uygulanır.

Bileşim:

%100 Solvent.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 750 g Sprey Şişe 5 kg Bidon 20 kg Bidon

ELEKTRİK BAKIM GRUBU



- *Ucucudur, Kolayca buharlaşır.
- *Uygulaması kolaydır.
- *Ekonomiktir, zamandan tasarruf sağlar.
- *Hızlı etki eder.
- *Ekipmanların ömrünü uzatır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

PRAESIDIUM

ELEKTRİK VE PANO KORUYUCU

Tanım:

Elektrik motor ve aksamalarının demonte edilmeksizin temizlenmesinde ve nemin uzaklaştırılmasında kullanılan solventtir. Kontaktörlere, motor sargılarına tüm toz, yağ, pasak ve rutubet giderene dek püskürtülür. Hızla buharlaşır. Tüm elektrikli motorların sargılarında, temizlik ve nem gidermede, ark olması muhtemel tozlanmış, yağlanmış, kirlenmiş kontaktörlerin temizliğinde, metal parçaların ve rulmanların temizliğinde kullanılır. Elektrik motorları ve kontaktörlerde sağladığı temizlik ve bakımla elektrik arızalarını, değiştirme masraflarını azaltır ve yangın riskini ortadan kaldırır. Pano ve elektrik ekipmanlarını korur.

Kullanım Şekli:

Sistem kapatıldıktan sonra direkt olarak yüzeye uygulanır.

Bileşim:

%100 Solvent.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 750 g Sprey Şişe 5 kg Bidon 20 kg Bidon

ELEKTRİK BAKIM GRUBU



- *Hem temizleme ve hem koruma sağlar.
- *Uygulaması kolaydır.
- *Arızaları önler, zamandan tasarruf sağlar.
- *Hızlı etki eder.
- *Ekipmanları nem ve korozyona karşı korur, ömrünü uzatır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

PRAESIDIUM PLUS

ELEKTRİK EKİPMANI TEMİZLEME VE KORUMA

Tanım:

Elektrikli motor ve aksamların temizlenmesi aynı zamanda rutubete karşı koruması amacıyla kullanılan yalıtkan solventtir. Cihazları nem ve korozyona karşı korur. Elektrik arızalarını azaltarak, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. Şeffaf, ince fakat kalıcı bir tabaka oluşturur. Motorlar, bobinler, kablolar, jeneratörler, transformatörler, komutatörler, devre kesiciler, röleler, vs.'nin koruma altına alınması için kullanılır.

Kullanım Şekli:

Direkt olarak yüzeye püskürterek uygulanır, kuruması beklenir. Çok ısınmış ortam ve malzeme üzerinde kullanmayınız.

Bileşim:

%100 Solvent.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 750 ml sprej şişe 5 kg bidon

ELEKTRİK BAKIM GRUBU



- *Temizlik yaparken koruyucu bir tabaka oluşmasını sağlar.
- *Uygulaması kolaydır.
- *Arızaları önler, zamandan tasarruf sağlar.
- *Hızlı etki eder.
- *Kartları toz, nem ve korozyona karşı korur, ömrünü uzatır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

PURGATIO

ELEKTRONİK KART TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Tanım:

Elektronik devre kartlarının temizliğinde kullanılan temizleme ürünüdür. Kartların üzerindeki toz ve pasakları kolayca temizler. Fabrikalar, servisler, elektrik-elektronik tamir ve bakım atölyeleri gibi alanlarda kullanılır.

Kullanım Şekli:

Elektronik devre kartları üzerinden önce toz ve birikintileri tazyikli hava ile uzaklaştırınız Daha sonra yüzeye ürünü püskürtünüz. Ürün, kart yüzeyini temizledikten bir süre sonra tortu bırakmadan buharlaşır. Bekleme süresini kısaltmak için hava ile kurutunuz. Kartlar kullanıma alınmadan önce ohmmetre ile ölçüm yapılarak iletkenlik kontrol edilmelidir. Kontrol edildikten sonra kartların montajı yapılmalıdır.

Bileşim:

Alkol türevi, Solvent.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

BOYA SÖKÜCÜ GRUBU



- *Ucucudur.
- Durulama gerektirmez.
- *Kullanımı kolay ve etkilidir.
- *Metal yüzeye zarar vermez.
- *Pas oluşumuna neden olmaz.
- *Solvent bazlıdır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

CAELO

BOYA SÖKÜCÜ

Tanım:

Boya temizleme için etkin bir üründür. Hızlı ve kolay temizlik sağlar. Metal yüzeye zarar vermez. İz ve leke bırakmaz.

Kullanım Şekli:

Ürün saf olarak kullanılır. Boyası temizlenecek yüzeye püskürtülür. Bir süre beklendikten sonra boya yüzeyden kolayca temizlenebilir

Bileşim:

%100 Solvent.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Aromatik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

BOYA SÖKÜCÜ GRUBU



- *Zorlu boya lekelerinde oldukça etkilidir.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Ekonomiktir.
- *Güçlüdür.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

ACIDIUM

ASİDİK BOYA SÖKÜCÜ

Tanım:

Özel formülasyonu ile diğer boya sökücülere göre daha agresiftir, En zor boya lekelerini dahi çıkarır.

Kullanım Şekli:

Ürün saf olarak kullanılır. Boyası temizlenecek yüzeye püskürtülür. Bir süre beklendikten sonra boya yüzeyden kolayca temizlenebilir

Bileşim:

Asit türevi, Solvent.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

BOYA SÖKÜCÜ GRUBU



- *Zorlu boya lekelerinde oldukça etkilidir.
- * Hızlı ve kolay temizlik sağlar.
- *Uçucudur, durulama gerektirmez.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Leke veya iz bırakmaz.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

PINGERE

BOYA SÖKÜCÜ

Tanım:

Boya temizleme için etkin bir üründür. Hızlı ve kolay temizlik sağlar.Uçucudur,iz ve leke bırakmaz.

Kullanım Şekli:

Saf olarak kullanılır.Boyası temizlenecek yüzeye püskürtülür. Bir süre beklendikten sonra boya yüzeyden kolayca temizlenebilir.

Bileşim:

%100 Solvent.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Aromatik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

BOYA SÖKÜCÜ GRUBU



- * Hafif kokusu yüzünden tercih sebebidir.
- *Uçucudur, hızlı kurur.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Leke veya iz bırakmaz.
- *Mürekkep ve boya üzerinde etkilidir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

INOLENS

KOKUSUZ
BOYA SÖKÜCÜ

Tanım:

Hızlı kuruyan,hafif kokulu mürekkep ve boya sökücüdür.

Kullanım Şekli:

Saf olarak daldırma,püskürtme ve bez yardımıyla silme yöntemleri ile uygulanır.

Bileşim:

%100 Solvent.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

LEKE SÖKÜCÜ GRUBU



- *Leke ve kalıntı bırakmaz.
- *Kolay kullanımlıdır.
- *Hızlı ve etkili çözüm sunar.
- *Kuru temizleme solventi olarak kullanılır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

TEXTUS

SÜPER KONSANTRE TEKSTİL LEKE ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Tekstil sektöründe kumaş üzerinde bulunan yağ,kir,gres ve diğer lekeler üzerinde etkilidir. Hızlı kuruma özelliği sayesinde zaman tasarrufu sağlar. Uygulama sonrası kumaş üzerinde iz bırakmaz.Kuru temizleme solventidir.

Kullanım Şekli:

Saf olarak kullanılır.Basınçlı tekstil tabancaları ile kullanımı tavsiye edilir.

Bileşim:

%100 Solvent.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon

LEKE SÖKÜCÜ GRUBU



- *Leke ve kalıntı bırakmaz.
- *Kolay kullanımlıdır.
- *Hızlı ve etkili çözüm sunar.
- *Kuru temizleme solventi olarak kullanılır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

EXTRA TEXTUS

SÜPER KONSANTRE TEKSTİL LEKE ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Tekstil sektöründe kumaş üzerinde bulunan yağ,kir,gres ve diğer lekeler üzerinde etkilidir. Hızlı kuruma özelliği sayesinde zaman tasarrufu sağlar. Uygulama sonrası kumaş üzerinde iz bırakmaz.Kuru temizleme solventidir.

Kullanım Şekli:

Saf olarak kullanılır.Basınçlı tekstil tabancaları ile kullanımı tavsiye edilir.

Bileşim:

%100 Solvent.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon

LEKE SÖKÜCÜ GRUBU



- *Konsantredir.
- *Sudan etkilenmeyen tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.
- *Etkili çözüm sunar.
- *Solvent içermez su bazlıdır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

MIRACULUM

SU BAZLI ÖZEL LEKE ÇIKARTICI TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Tanım:

Her türlü yüzeyde kullanılabilen konsantre, etkin çok yönlü bir temizleme ürünüdür. Sudan etkilenmeyen tüm yüzeylerde güvenle kullanılır. Hoş kokuludur. Kolay nüfuz eder.

Kullanım Şekli:

1'e 5 ile 20 birim arasında su ile seyreltilerek kullanılır. Seyreltme oranı kir yoğunluğuna ve temizlik sıklığına göre değişecektir. Püskürterek, bezle, paspasla ya da süngerle uygulanabilir.

Bileşim:

Noniyonik yüzey aktif madde, fosfonat, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 8-10
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 750 g sprej şişe 5 kg bidon 20 kg bidon

LEKE SÖKÜCÜ GRUBU



- *Konsantredir.
- *Sudan etkilenmeyen tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.
- *Etkili çözüm sunar.
- *Solvent içermez su bazlıdır.
- *Güçlüdür.Ovalama gerektirmez.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

LOCI

HIZLI LEKE ÇIKARICI VE TEMİZLEYİCİ

Tanım:

Yıkabilir ve silinebilir tüm yüzeylerde kir, yağ vb. kirlere son derece etkili ve kullanımı pratik bir temizleme ürünüdür. Özel formülasyonu sayesinde pvc, ahşap, fayans, seramik koltuk, halı, mobilya vb. yüzeylerde temizlik ve hijyen sağlar. Yüzeydeki lokal ve genel lekeleri fazla ovalamadan çıkarır.

Kullanım Şekli:

Kirin yoğunluğuna göre yüzeye bir miktar spreyleme yöntemi ile püskürtülür ve yaklaşık 10-15 saniye ürünün kire iyice nüfus etmesi beklenir sonrasında ise nemli bir bez yardımı ile kir tabakası üzerinde ovalama yapılır. Temizlik sonrası sert yüzeyler durulanır, tekstil ve yumuşak yüzeyler ise duru su ile yıkanmış bez ile silinir.

Bileşim:

Sodyum Hidroksit, noniyonik yüzey aktif madde, fosfonat, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 9-11
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 750 g spreyleme şişesi 5 kg bidon 20 kg bidon

TUTKAL TEMİZLEME GRUBU



- *Etkilidir, tutkal vb. yapışkan malzemeyi kolaylıkla çözer.
- *Solvent bazlıdır.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Ucucu özelliğinden dolayı durulama gerektirmez.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

GLUMEN

SAKIZ VE TUTKAL SÖKÜCÜ SOLVENT

Tanım:

Tutkal, sakız, reçine gibi yapışkan ya da yapıştırıcı maddelerin temizliği için kullanılır. Özel formülasyonu sayesinde sürüldüğü yüzeydeki tutkalı çözer, kullanımı kolaydır.

Kullanım Şekli:

Saf olarak püskürtme ve bez yardımıyla silme yöntemi ile uygulanır

Bileşim:

%100 Solvent

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Aromatik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon

TUTKAL TEMİZLEME GRUBU



- *Etkilidir, reçine vb. malzemeyi kolaylıkla çözer.
- *Solvent bazlıdır.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Reçine temizliğinin yanı sıra boya katmanları üzerinde de etkilidir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

RESİN

REÇİNE TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Tanım:

RESİN tutkal sökücü, reçine sökücü kimyasal yapıdaki solventlerin karışımından özel olarak üretilmiş bir üründür. Yüzey üzerinden, kalıplardan reçine sökücü, tutkal sökücü, yapıştırıcı ve boyaların sökülmesinde kullanılan temizleyicidir. Reçine ve boya katmanlarını kısa sürede alır.

Kullanım Şekli:

Ürün daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır. Uygun kullanım şartlarında yüzeyde oluşan reçine, tutkal ve boya kalıntılarını 5 -15 dk. arasında temizler. Basınçlı su yada hava yardımı ile yüzeyin durulanma ya da temizlenme işlemi tavsiye edilir.

Bileşim:

%100 Solvent

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Aromatik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon

TUTKAL TEMİZLEME GRUBU



- *Etkilidir, etiketi yüzeyden kolaylıkla çözer.
- *Solvent bazlıdır.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Uçucudur, uygulama sonrasında durulama veya kurulama gerektirmez.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

GUMMİS ETİKET TUTKAL TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Tanım:

Etiket Sökücü, solvent bileşenli olup, etiketlerin kolay ve rahat bir şekilde çıkarılması için geliştirilmiştir bir üründür. Etkin formülasyonu ile hızla etki eder, uçucudur ve zamandan tasarruf sağlar.

Kullanım Şekli:

Ürün saf olarak yüzeye sürülerek ya da püskürtülerek uygulanır.

Bileşim:

%100 Solvent

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Aromatik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon



biofer

ENDÜSTRİYEL
EL
TEMİZLEME
GRUBU

KREM HAND SAPONE

ENDÜSTRİYEL BAZLI
EL TEMİZLEME KREMİ



- *Ağır yağ ve kirleri kolaylıkla temizler.
- *Nemlendirici içerir.
- *Cildin yağ dengesini korur.
- *Solvent içermez.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Etkilidir, konsantredir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.

Tanım:

KREM HAND SAPONE içeriğinde bulunan tanecikli yapı sayesinde ellerdeki motor yağı, gresi, mürekkebi, kömür karasını, kiri ve pasığı anında temizler, kolayca köpürür eller su ile durulandığında tüm kirlere temizlenmiş olur ve cilt üzerinde yumuşak etki bırakır. Koruyucu ve nemlendirici içerir.

Kullanım Şekli:

Avuç içine bir miktar ürün alın biraz su ekleyin ve zengin bir köpük elde edecek şekilde elinizi ovuşturun ve bol su ile durulayınız.

Bileşim:

Kalsit, yüzey aktif madde, gliserin, parfüm .

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 7-9
GÖRÜNÜM	: Beyaz krem
KOKU	: Aromatik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 1 kg kova 3 kg kova



biofer

ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME GRUBU



- *Ağır yağ ve kirleri kolaylıkla temizler.
- *Nemlendirici içerir.
- *Cildin yağ dengesini korur.
- *Solvent içermez.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Etkilidir, konsantredir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.

CONTRA

EKO BAZLI EL TEMİZLEME KREMI

Tanım:

CONTRA içeriğinde bulunan tanecikli yapı sayesinde ellerdeki yağı, gresi, mürekkebi, kömür karasını, kiri ve pasağı anında temizler, kolayca köpürür eller su ile durulandığında tüm kirlerden temizlenmiş olur ve cilt üzerinde yumuşak etki bırakır. Koruyucu ve nemlendirici içerir.

Kullanım Şekli:

Avuç içine bir miktar ürün alın biraz su ekleyin ve zengin bir köpük elde edecek şekilde elinizi ovuşturun ve bol su ile durulayınız.

Bileşim:

Kalsit, yüzey aktif madde, gliserin, parfüm .

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 10-12
GÖRÜNÜM	: Beyaz krem
KOKU	: Aromatik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 3 kg kova

ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME GRUBU



- *Ağır yağ ve kirleri kolaylıkla temizler.
- *Nemlendirici içerir.
- *Cildin yağ dengesini korur.
- *Solvent içermez.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Etkilidir, konsantredir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

HAND SAPONE

ENDÜSTRİYEL AMAÇLI YAĞ VE KİR SÖKÜCÜ KONSANTRE CİLT TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Tanım:

HAND SAPONE ellerdeki gresi, mürekkebi, kömür karasını, kiri ve pasağı anında temizler, susuz olarak kolayca köpürür eller su ile durulduğunda tüm kirlerden temizlenmiş olur ve cilt üzerinde yumuşak etki bırakır. Koruyucu ve nemlendirici içerir, dezenfektan etkisine sahiptir. 1'e 5 oranında sulandırıldığında dahi kıvam alan yapısı sayesinde oldukça ekonomik bir üründür

Kullanım Şekli:

Sıvı sabun dispenserlerinde avuç içine bir miktar HAND SAPONE alın biraz su ekleyin ve zengin bir köpük elde edecek şekilde elinizi ovuşturun ve bol su ile durulayınız.

Bileşim:

Deiyonize su, <%10 Monopropilen glikol, <%20 noniyonik aktif madde, <%5 Gliserin, parfüm ve boyar madde içerir.

Kullanım Miktarı:

Yoğun gres ve kirlerde : 1'e 2 oranından su ile seyreltilir
Hafif kirlerde : 1'e 3 ila 1'e 5 oranında su ile seyreltilir.
Vücut temizliğinde : 1'e 5 oranında su ile seyreltilir.

TEKNİK BİLGİLER:

PH : 9,5±0,5
GÖRÜNÜM : Turuncu viskoz sıvı
AMBALAJ ŞEKLİ : 1 kg şişe
5 kg bidon
20 kg bidon

KAYNAK GRUBU



- *Kullanımı kolaydır.
- *Solvent ve silikon içermez.
- *Su bazlıdır, zararlı kimyasal içermez.
- *Güvenilirdir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

ANTI BURR ENDÜSTRİYEL AMAÇLI ÇAPAK ÖNLEYİCİ

Tanım:

Kaynak işleminde oluşan ve metal yüzeye yapışan çapakların metal yüzey aşındırılmadan kolaylıkla işlem sonrasında temizlenmesini amaçlar. Çevreye ve insan sağlığına zararlı değildir. Yanıcı ve patlayıcı değildir.

Kullanım Şekli:

1/3-1/5 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Kaynak işleminden önce püskürtme yöntemiyle metal yüzeye uygulanıp, kaynak yapılır. Yüzeye tutunan küçük çapaklar bir bez yardımıyla silinip çıkartılır. Su bazlı bir ürün olduğu için yüzey fazla ıslatılmadan ve ürün çok köpürtülmeden uygulanması tavsiye edilir.

Bileşim:

Noniyonik yüzey aktif madde, yüzey aktif madde, fosfonat, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 7-9
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

KAYNAK GRUBU



- *Kıvamlı yapısı sayesinde yüzeye tutunur, akmaz.
- *Kıvamlı oluşu dik yüzeylerde kullanımını kolaylaştırır.
- *İçeriğindeki inhibitörler sayesinde yüzeye zarar vermeden temizlik sağlar.
- *Ekonomiktir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

MORBUM

KAYNAK LEKE GİDERİCİ

Tanım:

Özellikle krom ve paslanmaz yüzeylerde sarılık ve leke çıkarma işlemlerinde kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Kıvamlı yapısı yüzeye tutunur ve yüzeyden akmasına engel olur. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Kaynak sonrası lekelerinin oluşturduğu sarılık vb lekeler üzerinde çok iyi temizlik sağlar.

Kullanım Şekli:

Kaynak lekelerinin üzerine sürülür birkaç dakika bekledikten sonra bez yardımıyla silinir. Ürün kullanıldıktan sonra krom veya paslanmaz çelik yüzey BİOFER NOX ile silinerek parlaklık verilmesi tavsiye edilir.

Bileşim:

>%25 hcl
<%5 amfoterik yüzey aktif madde, Kıvamlaştırıcı, Deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 1-2
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Asit Kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 750 gr şişe 5 kg bidon 20 kg bidon

LAVABO LOGAR AÇICI GRUBU



- *Tıkanıklığı giderir.
- *Çok amaçlıdır.
- *Ekonomiktir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

LABOR OPENER KONSANTRE SIVI LAVABO VE LOGAR AÇICI

Tanım:

Alkali, kuvvetli bir lavabo ve logar açıcıdır. Yağ, gıda ve kir kalıntılarını parçalarken tıkanıklığı giderir ve bıraktığı kaygan tabaka sayesinde tekrar birikinti oluşmasını engeller.

Kullanım Şekli ve Miktarı:

100-150 ml likit ürün gidere dökülür, üzerine yaklaşık 1 Lt sıcak su eklenerek tıkanıklığın giderildiği gözlenir.

Bileşim: Alkali madde

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: >12
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Kokusuz
AMBALAJ ŞEKLİ	: 1 kg şişe 5 kg bidon 20 kg bidon


LAVABO LOGAR AÇICI GRUBU



- *Tıkanıklığı giderir.
- *Çok amaçlıdır.
- *Ekonomiktir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

LABOR POWDER

KONSANTRE TOZ LAVABO VE LOGAR AÇICI

Tanım:

Lavabo ve logar hatlarında oluşan kati yağlar ve diğer kirlilikler için üretilmiş alkali, granül formda bir üründür. Yağ, gıda ve kir birikintilerini parçalarken tıkanıklığı giderir ve bıraktığı kaygan tabaka sayesinde tekrar birikinti oluşmasını engeller.

Kullanım Şekli ve Miktarı:

50-100 gr toz ürün gidere dökülür, üzerine yaklaşık 1 Lt sıcak su eklenerek tıkanıklığın giderildiği gözlenir.

Kullanım Alanları:

Fabrikalar, gıda işletmeleri, restaurantlar, yemekhaneler, oteller ve diğer yeme içme alanlarında bulunan lavabo, logar giderlerinde kullanılır. Banyo ve duş giderleri için de kullanıma uygundur.

Bileşim: Alkali madde

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: >11
GÖRÜNÜM	: Beyaz granül
KOKU	: Kokusuz
AMBALAJ ŞEKLİ	: 1 kg kova 3 kg kova

LAVABO LOGAR AÇICI GRUBU



- *Tıkanıklığı giderir.
- *Çok amaçlıdır.
- *Ekonomiktir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

SUPSUM

EXTRA KONSANTRE SIVI LAVABO VE LOGAR AÇICI

Tanım:

Asidik kuvvetli bir üründür. Katılaştıran yağ ve kir tabakasının giderlerde ve borularda meydana getirdiği tıkanıklığı temizlemek için kullanılır. Borularda zamanla oluşan kireç, tortu vb tabakaları da çözerek temizler.

Kullanım Şekli ve Miktarı:

Tıkanıklık durumuna ve suyun akışına göre 1/10 oranına kadar su ile seyreltilir. 50-100 ml gidere dökülerek tıkanıklığın açılması gözlenir.

Kullanım Alanları:

Fabrikalar, gıda işletmeleri, restoranlar, yemekhaneler, oteller ve diğer yeme içme alanlarında bulunan lavabo, logar giderlerinde kullanılır. Banyo ve duş giderleri için de kullanıma uygundur.

Bileşim: Mineral asit

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: <1
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Koksuz
AMBALAJ ŞEKLİ	: 1 kg şişe 5 kg bidon 20 kg bidon

ÖZEL ÜRÜN GRUBU



- *Panellerin verimliliğini artırır.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Konsantredir.
- *Kuvvetli asit içermediği için güvenilirdir.
- *Kireç ,silis, toz,kir vb kolaylıkla temizler yüzeyde oluşturduğu film tabakası sayesinde tekrar kirlenmeyi geciktirir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

SOLARİS

ÖZEL ASİDİK GÜNEŞ PANELİ VE CAM TEMİZLEYİCİ KİREÇ VE SİLİS ÇÖZÜCÜ

Tanım:

Güneş panellerdeki kirlilik, panelin öngörülen enerji üretim kapasitesini olumsuz etkiler. Bu sebeple güneş panel temizliğinin düzenli periyotlar ile yapılması gerekir. Ürün tüm solar panel, cam ve benzeri parlak veya mat olan yüzey temizliğinde, kir, yağ, toz, kuş pisliği, polen kalıntıları ve pas çıkarma işlemleri için kullanılabilir. Güçlü, ekonomik solar panel temizleyicidir. Kireç ve silis birikintilerini temizler. Panellerin enerji verimliliğini artırır.

Kullanım Şekli:

1/50-1/100 oranında su ile seyrelterek özel panel temizleme fırçaları ile uygulanır, su ile durulanır. Temizleme işlemi güneş ışınlarının yoğun olmadığı sabah ve akşam saatlerinde yapılmalıdır. Sıcak panel üzerine soğuk su dökülmemelidir.

Bileşim:

< %25 Asit türevi, anyonik yüzey aktif madde, fosfat ürünü, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 2-4
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

ÖZEL ÜRÜN GRUBU



- *Kalıpların ömrünü uzatır.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Konsantredir.
- *Geniş kullanım alanı sunar.
- *İş gücünü azaltır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

FİNGUNT

KONSANTRE BETON KALIP AYIRICI YAĞ

Tanım:

Mineral yağ bazlı konsantre bir ürün olup betondan kalıpların kolayca sökülmesini sağlayan ve betona düzgün, lekesiz yüzey kazandıran, kürlenme sıcaklıklarına dayanımlı beton kalıp ayırıcıdır. Çelik, plastik, ahşap kalıplar için kullanımı uygundur. Kalıplara ve yüzeye zarar vermez. Kalıp ve betonda renk ve atık bırakmaz, uzun süre koruma oluşturur.

Kullanım Şekli:

Ürün 1/1-1/3 oranında sulandırılabilir. Sulandırıldığında emülsiyeye bir hal alır. Uygulanacak yüzey kuru ve mümkün olduğunca temiz olmalıdır. Uygulama püskürtülerek ya da fırça yardımı ile ince bir tabaka halinde, homojen bir şekilde sürülerek yapılır..

Bileşim:

Mineral yağ.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz kıvamlı sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

ÖZEL ÜRÜN GRUBU



- *Kalıpların ömrünü uzatır.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Konsantredir.
- *Geniş kullanım alanı sunar.
- *İş gücünü azaltır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

RECTUS

BETON KALIP AYIRICI YAĞ

Tanım:

Mineral yağ bazlı konsantre bir ürün olup betondan kalıpların kolayca sökülmesini sağlayan ve betona düzgün, lekesiz yüzey kazandıran, kürlenme sıcaklıklarına dayanımlı beton kalıp ayırıcıdır. Çelik, plastik, ahşap kalıplar için kullanımı uygundur. Kalıplara ve yüzeye zarar vermez. Kalıp ve betonda renk ve atık bırakmaz, uzun süre koruma oluşturur.

Kullanım Şekli:

Ürün emülsiyon formundadır. Direkt kullanılabileceği gibi 1/1 seyrelterek de uygulanabilir. Uygulanacak yüzey kuru ve mümkün olduğunca temiz olmalıdır. Uygulama püskürtülerek ya da fırça yardımı ile ince bir tabaka halinde, homojen bir şekilde sürülerek yapılır. Kullanmadan önce çalkalayınız.

Bileşim:

Mineral yağ.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz kıvamlı sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

ÖZEL ÜRÜN GRUBU



- *Yüzeyi parlatır ve korur.
- *Kalıntı bırakmaz, kaydırmaz.
- *Tozlanmayı geciktirir.
- *Statik olarak tozu toplar, kolay kullanımlıdır.
- *Sudan ve zamandan tasarruf sağlar.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

PULVİS

TOZ TOPLAMA ÜRÜNÜ

Tanım:

Günlük temizlik yapılan fakat çeşitli sebeplerden dolayı tozlanan her türlü cilalı, parlak ve sert zeminlerde (özellikle quartz, seramik ve fayans gibi) su kullanmadan statik etki ile yüzeydeki toz tabakasını bünyesine alır. Susuz temizlik ve bakım kolaylığı ile çabuk temizliğin yanı sıra yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak istediğiniz parlaklığa kavuşturan etkili bir temizleme ürünüdür. Özellikle alışveriş merkezlerinin zeminlerinde genel temizlik işleminin ardından temizleme periyodunu uzatma amaçlı kullanılır. Tozlanmayı ve ayak izi oluşumunu geciktirir, kalıntı bırakmaz.

Kullanım Şekli:

Mop ile kullanım: Kullanılacak mopun tamamen kuru ve temiz olmasına özen gösterilmelidir. Mopun iki tarafına 2-3 kez spreyleyiniz, dokulara daha iyi işleyebilmesi için 6-8 saat beklenmelidir. Kullanılacak bu mopa toz yapışacak ve zemin eski parlaklığına kavuşacaktır fakat aşırı miktarda ürün kullanılmamalıdır. (Bu işlemin 1 gece önceden yapılması tavsiye edilir).

Bileşim:

Solvent, Alkol türevi, Mineral yağ

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: Uygulanmaz
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 lt bidon 20 lt bidon

ÖZEL ÜRÜN GRUBU



- *İşgücü kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- *İçeriğindeki korozyon önleyiciler sayesinde yüzeye zarar vermez.
- *Konsantredir.
- *Her tür bantta güvenle kullanılır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

LAPSUS

AMİN BAZLI BANT KAYDIRICI

Tanım:

Gıda sanayisinde üretim hatlarındaki ambalajların konveyör bantlar üzerinde zarar görmeden kaymasını sağlayan, amin bazlı , su sertliğinden kaynaklanacak kalıntıların oluşumunu engelleyen kompleks yapıcılar içeren ,iz bırakmayan, sabun içermeyen, temizleme etkisi bulunan hijyenik bant kaydırıcıdır. LAPSUS cam şişelerin ve kutuların yıkama makinelerine iletilmesinin yanında yıkamadan sonra temiz halde dolun sistemlerine ulaşmasını sağlar. LAPSUS içerdiği korozyon önleyiciler sayesinde paslanmaz çelik, çelik, alüminyum, bakır ve pirince zarar vermez. Böylece her türlü taşıyıcı bantlara ve cam şişe ve teneke kutu taşınmasında uygundur. Daldırma damlalıklı ve manuel aparatlarda her tip bantta güvenle uygulanması mümkündür.

Kullanım Şekli:

Sistemlerde eğer damlalık var ise 1/1-1/2 oranlarında su ile seyreltilerek kullanılmalıdır. Manuel uygulamalarda ise daha düşük konsantrasyonlarda kullanılabilir. Uzun zincirli hatların kısa zincirli hatlardan daha fazla kaydırıcı ile kullanılması önerilir.

Bileşim:

<%5 yüzey aktif madde, <%5 amin, <%5 alkol içerir.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 9-11
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

ÖZEL ÜRÜN GRUBU



- *Su bazlıdır, asit kostik içermez.
- *Nargile içerisinde biriken kireç, kir vb. tortuları kolaylıkla uzaklaştırır.
- *Nargilenin ömrünü uzatır.
- *Aromatik tütünlerden kalan tortuları uzaklaştırdığı için müşteri memnuniyetini sağlar.
- *nargilenin içine ve cam hazneye zarar vermeden temizlik sağlar.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

NARGILIS NARGİLE TEMİZLEYİCİ

Tanım:

Nargile içerisinde biriken, borularda kalan aroma ve tortuların temizliğini yapar. Su bazlıdır. Asit, kostik içermez.

Kullanım Şekli:

Ürün, nargilenin içine veya cam haznesine püskürtülür. Nargilenin içerisine su ile doldurup 10 dakika beklenir, ardından bol su ile durulanır. Daha iyi sonuç almak için nargile temizliği için tasarlanan özel fırçaların kullanılması tavsiye edilir. Temizlik işleminden sonra nargilenin kullanımı için birkaç saat beklenmesi önerilir.

Bileşim:

<%10 yüzey aktif madde, fosfat grubu, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 9-11
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon

ÖZEL ÜRÜN GRUBU



- *Hızlı ve etkilidir.
- *Koku gidermenin yanı sıra bakteri öldürücüdür.
- *Kullanımı kolaydır.
- *Benzer kokunun tekrar oluşumunu geciktirir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

TATIO

ATIK ARITMA SİSTEMİ KOKU GİDERİCİ

Tanım:

Ürün arıtma tesisinin giriş noktasında sisteme monte edilen bir dozaj pompası ile sisteme dozlanır. Bu sayede mevcut kirli suya karıştırılan temiz su ve ürün solüsyonu tüm arıtma ünitesi boyunca etkili bir şekilde koku giderme işlemi yapacaktır. Atık su arıtma tesisleri, Tesis girişleri, Çamur susuzlaştırma bölümleri, Çamur depolama alanları, Çamur kurutma alanları, Evsel atıklar, Tuvaletler, Foseptikler, katı atık bulunan yerler, Katı atık işleme tesisleri, Çöp araçları, Çöp kutuları, Çöp sızıntı suları, Kanalizasyon bacaları, Rögarlar, Atıksu terfi istasyonları, Açık kanallar, Fabrikalar, Fabrika bacaları vb. alanlarda kullanılır.

Kullanım Şekli:

Atık suya direkt olarak uygulanabilir. Arıtma sularına kötü kokulu çöp sularına da doğrudan ve ya dozlama pompası yardımı ile uygulanabilir.

Bileşim:

Benzalkonyum klorit,parfüm,alkol türevi, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 7-9
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 1 lt Şişe 5 lt bidon 20 lt bidon

ÖZEL ÜRÜN GRUBU



- *Asit ,kostik , solvent içermez.
- *Hijyeniktir.
- *Bol köpüklüdür, yüzeye kolaylıkla tutunur.
- *Ekonomiktir, çok yönlü kullanımı mevcuttur.
- * Klor içermez , klor kokusu istenmeyen yerlerde güvenle kullanılır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

FABULA

ÇÖP KONTEYNER TEMİZLEYİCİ VE HİJYENİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Tanım:

Koku giderme ve temizleme gereksinimini karşılayan çok yönlü ekonomik bir temizleme ürünüdür. Asit, solvent ve kostik içermez. Güçlü yapısı ile yağı, kiri, çözerken kötü koku giderme özelliği taşır.

Kullanım Şekli:

Çıkarılacak kirin , yağın yoğunluğuna bağlı olarak suyla 1/10-1/50 arasında seyreltilir. Fırça veya püskürtücü kullanılarak kirli alanlara uygulanır ardından durulanır.

Bileşim:

Deiyonize su, Noniyonik yüzey aktif madde, Anyonik yüzey aktif madde.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 8-10
GÖRÜNÜM	: Berrak sıvı
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon

ÖZEL ÜRÜN GRUBU



- *Hijyeniktir.
- *Bol köpüklüdür, yüzeye kolaylıkla tutunur.
- *Ekonomiktir.
- * Kirleri hızla temizler, ortamı dezenfekte eder.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

APSUMA CLEAN

KLOR BAZLI ÇÖP KONTEYNER
TEMİZLEYİCİ VE HIJYENİK
TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Tanım:

Tüm çöp toplama araçlarının konteyner bölümünün temizliğinde kullanılır. Özel olarak geliştirilmiş APSUMA CLEAN ile çöp konteynirlerinde bulunan kurumuş yağ ve kirler temizlenir ve konteynirin hijyeni sağlanır. Hastalıklara ve kötü kokuları, yosunumsu birikintileri yok eder. Kullanım kolay, seyreltme oranı yüksek olduğundan oldukça ekonomiktir. Yüksek köpüğü sayesinde yağın ve kirin olduğu yerlere tutunarak etkin temizlik sağlar.

Kullanım Şekli:

Kirin yoğunluğuna göre 1/10 ila 1/50 oranında su ile seyreltilir ve yüzeye tatbik edilir. Ürünün etkisini arttırmak için, bir müddet beklenir, gerekirse fırçalanır ve bol suyla durulanır

Bileşim:

Deiyonize su, Sodyum hipoklorit, sodyum hidroksit.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 12-14
GÖRÜNÜM	: Berrak sarımsı sıvı
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg Bidon 20 kg Bidon

HAVUZ GRUBU



- *Hiyeniktir.
- *Bol köpüklüdür, yüzeye kolaylıkla tutunur.
- *Ekonomiktir.
- * Kirleri hızla temizler, ortamı dezenfekte eder.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

HVZ100

PAS PAS HİJYEN VE TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Tanım:

İşletme girişlerinde ve yüzme havuzlarının girişlerinde bulunan ayak havuzlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş hijyen ürünüdür. Paspas hijyeni için kullanıma uygundur QAC esaslı üründür.Konsantredir.Durulama gerektirmez.

Kullanım Şekli:

Havuz kenarının dezenfeksiyon ve temizlik işlemi için kullanıma uygundur. Ayrıca formülü gereği ayak havuzlarında da kullanıma uygundur. Havuz kenarı temizliğinde %7,5'lik solüsyonla paspas yapıp kuruması beklenir. Ayak havuzlarında günlük olarak değiştirilerek 1/25 oranında su ile hazırlanan solüsyonun kullanılması önerilir. Kişi sayısına göre günde birkaç kez tekrarlanması önerilir. Ürün yapısı gereği kayganlık vericidir. Bu yüzden mutlak suretle ayak havuzunun çevresinde kaymaz bant veya paspas kullanılmalıdır.

Bileşim:

%5 Benzal konyum klorit, Su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 7-9
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 5 kg bidon 20 kg bidon



biofer

HAVUZ GRUBU

HVZ 200

YOSUN ÖNLEYİCİ



- *Konsantredir.
- *QAC esaslıdır, mikroorganizmalara karşı çok etkilidir.
- * Su bazlıdır.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.

Tanım:

Yosunlara karşı etkili bir üründür. Klorlu birleşiklerle uyumlu çalışır. Açık ve kapalı yüzme havuzlarında yosun mücadelesinde yardımcı olarak kullanılır. Havuz suyundaki klorun etkisini kaybettiği noktada suyun dengesinin korunmasında önemli bir etkisi vardır. Havuz suyunun berraklaşmasında önemli etkisi vardır. Üründen yüksek performans almak için havuz suyunun pH'ının 7-7,4 aralığında tutulması önerilir. QAC bazlı bir üründür.

Kullanım Şekli:


Açık ve kapalı yüzme havuzlarında yosun mücadelesinde kullanılır. 1 ppm QAC seviyesi geçilmesi önerilmez. Düzenli kullanımda 100 m³ havuz suyu için haftada 1 defa 2,5 kg kullanınız.

Bileşim:

%10 Benzal konyum klorit, Su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 7-9
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 20 kg bidon



biofer

HAVUZ GRUBU

HVZ 300 ÇÖKTÜRÜCÜ



- *Konsantredir.
- * Su bazlıdır.
- *Ekonomiktir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.

Tanım:

Çöktürücü havuz suyunda bulanıklığa sebep olan , filtrasyon ile tutunamayan 20-40 mikronun altındaki partikülleri bir araya toplayarak çöktüren sıvı malzemedir. Açık ve Kapalı Yüzme Havuzlarında kullanılır.

Kullanım Şekli:

Haftada 1-2 kez 100 m³ havuz suyu için 1000 mL kullanılması önerilir.Ürün kullanılıp bir tur filtrasyon tamamlandıktan sonra sirkülasyon kapatılır ve dip süpürme işlemi yapılır.Üründen yüksek performans almak için pH 7-7,4 aralığında tutulması önerilir. Uygulama sonrasında mutlaka ters yıkama yapılarak filtre temizlenmelidir. Büyük havuzlarda kum filtresi öncesi dozaj pompası ile de kullanılabilir.

Bileşim:

>%25 Poli amonyum klorür, <%75 su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 3-4
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 20 kg bidon

HAVUZ GRUBU



- *Konsantredir.
- * Su bazlıdır.
- *Ekonomiktir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

HVZ 400 PARLATICI

Tanım:

Havuz suyunda çöktürücünün çöktüremediği partikülleri toparlayıp filtreye taşır. Mikro partiküllerin toplanarak filtrede tutulmasını sağlar havuz suyuna kristal parlaklık kazandırır. Havuz suyunda daha az yosun oluşmasına sebep olur. Açık ve Kapalı Yüzme Havuzlarında topaklayıcı olarak kullanılır.

Kullanım Şekli:

Açık ve Kapalı yüzme havuzlarında dış etmenlere (rüzgar , yağış , bitki örtüsü vs.) ve yüzücü sayısına bağlı olarak haftada 1-2 kez 100 m³ havuz suyu için 1kg kullanılması önerilir. Uygulama sonrasında mutlaka ters yıkama yapılarak filtre temizlenmelidir. Üründen yüksek performans almak için pH 7-7,4 aralığında tutulması önerilir.

Bileşim:

%20 HEDP, deiyonize su.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 4-5
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Karakteristik
AMBALAJ ŞEKLİ	: 20 kg bidon



biofer

HAVUZ GRUBU

HVZ 500 TAŞ ASİDİ



- *Konsantredir.
- * Kirec ve korozyon birikintileri üzerinde oldukça etkilidir.
- *Ekonomiktir.
- *Ph düşürücü olarak kullanılabilir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.

Tanım:

Havuzda ve havuzun giderlerinde sudan kaynaklı oluşabilecek kireç ve korozyon birikintilerinin temizlenmesinde kullanılabilir. Ürün asit yapıda ve sıvı formda olduğu için kullanımı kolaydır. Konsantredir.

Kullanım Şekli:

İlk temizlikte kullanım için uygundur. Ürün aynı zamanda havuz suyunun pH değerini düşürmek için de kullanılabilir. Havuz derzlerini aşındırıcı etkisinden dolayı dikkatli olunmalıdır. Kireç tortu temizliği için 1/3-1/5 oranında su ile seyreltme önerilir.

Bileşim:

%100 asit türevi.

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 1-2
GÖRÜNÜM	: Renksiz sıvı
KOKU	: Keskin asit kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 20 kg bidon



biofer

HAVUZ GRUBU

HVZ 600 SIVI KLOR



- *Konsantredir.
- * Sıvı formu sayesinde kullanımı kolaydır.
- *Ekonomiktir.
- *Bakteriler üzerinde etkilidir.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.

Tanım:

Havuzdaki dezenfeksiyon ve oksidasyonu sağlar. Bakterisit etkili bir üründür.Sıvı formundan dolayı kullanım kolaylığı sağlar.Açık ve kapalı yüzme havuzlarında kullanılır.

Kullanım Şekli:

Serbest klor Değeri;Açık havuzlarda,1-3 ppm arasında olmalıdır.Kapalı havuzlarda, 1-1.5 ppm arasında olmalıdır. Bağlı klor değeri Açık ve kapalı havuzlarda maximum 0.2 ppm olmalıdır.Havuz suyunun PH' ı7-7.4 arasında olmalıdır

Bileşim:

%100 Sodyum hipoklorit % (Cas no: 7681-52-9)

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 11-12
GÖRÜNÜM	: Berrak sarımsı sıvı
KOKU	: Keskin klor kokusu
AMBALAJ ŞEKLİ	: 20 kg bidon



biofer

HAVUZ GRUBU

HVZ 700

TOZ KLOR %56



- *Suyun ph değerini yükseltmez bu nedenle sık sık ph ayarlaması gerektirmez.
- *Suda çok hızlı çözünerek aktif hale geçer. Bu nedenle çok klorlama için uygundur.
- *Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu önler.
- * Organik kirleri okside ederek yosun oluşumunu önler.



- *Kullanma talimatını okuyunuz.
- *Çocuklardan uzak tutunuz.
- *Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- *Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- *Serin ve kuru yerde saklayınız.

Tanım:

%56 Stabilize aktif klor bileşimidir.Havuzdaki dezenfeksiyon ve oksidasyonu sağlar.Bakterisit etkili bir üründür.Açık ve kapalı yüzme havuzlarında kullanılır.

Kullanım Şekli:

Serbest klor değeri;Açık havuzlarda,1-3 ppm arasında olmalıdır.Kapalı havuzlarda, 1-1.5 ppm arasında olmalıdır. Bağlı klor değeri Açık ve kapalı havuzlarda maximum 0.2 ppm olmalıdır.Yaklaşık olarak 100 tona 200-250 g dozlanmalıdır.Havuz suyunun PH' ı7-7.4 arasında olmalıdır.


Bileşim:


%100 Sodyum Dikloroizosiyanat Dihidrat %56

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 5,5-7,5
GÖRÜNÜM	: Beyaz Granül
KOKU	: Keskin klor kokusu
AKTİF KLOR	: %56
AMBALAJ ŞEKLİ	: 50 kg kova

HAVUZ GRUBU

*Suyun ph değerini yükseltmez bu nedenle sık sık ph ayarlaması gerektirmez.
*Suda çok hızlı çözünerek aktif hale geçer. Bu nedenle şok klorlama için uygundur.
*Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu önler.
*Kireç ihtiva etmediğinden havuz yüzeylerinde kireç oluşumuna ve bulanıklığa ve filtrelerde tıkanmaya neden olmaz.
*Havuz dibinde oluşan yosunları yok etmede etkilidir.

*Kullanma talimatını okuyunuz.
*Çocuklardan uzak tutunuz.
*Yüz, vücut ve Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
*Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
*Serin ve kuru yerde saklayınız.



biofer

HVZ 800

TOZ KLOR %90

Tanım:

%90 Stabilize aktif klor bileşimidir. Havuzdaki dezenfeksiyon ve oksidasyonu sağlar. Bakterisit etkili bir üründür. Açık ve kapalı yüzme havuzlarında kullanılır.

Kullanım Şekli:

Serbest klor Değeri; Açık havuzlarda, 1-3 ppm arasında olmalıdır. Kapalı havuzlarda, 1-1.5 ppm arasında olmalıdır. Bağlı klor değeri Açık ve kapalı havuzlarda maximum 0.2 ppm olmalıdır. Yaklaşık olarak 100 tona 300-400 g dozlanmalıdır. Havuz suyunun PH' i 7-7.4 arasında olmalıdır. Havuzun yoğun kullanımı, sağanak yağış, yüksek sıcaklık veya havuz yüzeylerinin kayganlaşması halinde dozaj sıklığını arttırın. Plastik veya boyalı havuzlarda renk solmasını önlemek için HVZ 800 ürününü uygulamadan önce plastik bir kova içinde eritin. HVZ 800, havuzun su giriş noktalarından veya muhtelif noktalardan suya katılırsa daha iyi erir. En iyi sonuç akşamüstü havuzun kullanımından sonra yapılan uygulamalarda alınır.

Bileşim:

%100 Sodyum Dikloroizosiyanat Dihidrat %90

TEKNİK BİLGİLER:

PH	: 2,7-3,3
GÖRÜNÜM	: Beyaz Granül
KOKU	: Keskin klor kokusu
AKTİF KLOR	: %90
AMBALAJ ŞEKLİ	: 50 kg kova